



Descripción

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Ventajas

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1.

Excelente comportamiento ante el impacto.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Adecuado para instalaciones en superficie.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia.

Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.



Datos de producto			
Color		Gris RAL 7035	
DN		DN16	
Ø d1 (mm)		12.8	
Ø d2 (mm)		16	
kg/u		0.086	
u		57	
Material		Policarbonato + ABS	
Cod. IEC.61386		4432	
Resistencia a compresión (N)		1250 N	
Impacto (J)		6 J	
IP		IP44	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- Sistema de protección
- CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN
- Cobreado

Pregalvanizado

Electrocincado

Electrocincado Bicromatado

Acabado Alta Resistencia

Galvanizado en Caliente

Acero Inoxidable

Pintura Poliester

Aluminio

Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV
- Policarbonato + ABS Libre de halógenos

Policloruro de Vinilo

Polipropileno Libre de Halógenos

Poliamida 6 Libre de Halógenos

Poliamida 12 Libre de Halógenos

Poliuretano

Polietileno

Caucho NBR

Poliestirester Termoplástico

Termoplástico