
Tuerca TCM-INOX





Descripción

Tuerca metálica de acero inoxidable AISI303, 304, con rosca métrica y rosca PG para conexión de tubos, racores y prensaestopas metálicos en acero inoxidable.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados metálicos métrica o PG de todas las familias de tubos y prensaestopas en acero inoxidable.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos metálicos rígidos, flexibles y prensaestopas metálicos para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca TCM-INOX

Características técnicas principales

Ⓢ INOX | Ⓕ Acero Inoxidable AISI 304, Acero Inoxidable AISI 303

M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM
EC000129

Datos de producto

Ⓕ				REF	kg/u		Ⓜ	
Acero Inoxidable AISI 304	M12	2.8	15	40014120	0.002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M16	2.8	19	40014160	0.003	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M20	3	24	40014200	0.004	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M25	3.5	30	40014250	0.009	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M32	3.5	36	40014320	0.011	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M40	5	46	40014400	0.019	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M50	5	57	40014500	0.026	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 304	M63	6	70	40014630	0.055	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG 7	2.8	15	40015007	0.002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG 9	2.8	18	40015009	0.002	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG11	3	22	40015011	0.003	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG13	3	24	40015013	0.004	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG16	3	27	40015016	0.005	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG21	3.5	32	40015021	0.008	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG29	4	41	40015029	0.010	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG36	5	50	40015036	0.018	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG42	5	60	40015042	0.033	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC
Acero Inoxidable AISI 303	PG48	5.5	65	40015048	0.036	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 ºC

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tuerca TCM-INOX

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.