



### Descripción

Tubo flexible, fleje de acero con sistema de protección PG, con buena resistencia al impacto y compresión. Índice de protección IP40. No combustible. Recomendado para la protección mecánica de conductores eléctricos. El tubo flexible TM se instala con racores RM, RGm, RMH, RMM para su conexión a equipos o cajas. Color metálico. Disponible en diversos diámetros.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con Sistema de protección PG, según norma EN 10142, Grado de resistencia a la corrosión 3, según IEC 61386. Protección media interior y exterior.

Índice de protección EN 60529: IP40.

Resistencia a la compresión, grado 4. 1250 N. Grado 4 a impacto, 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 150°C.

### Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en aplicaciones generales, edificación, maquinaria, industria y sector terciario con elevados requisitos mecánicos. Suelos técnicos.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                     |                              |                                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001179            | Material                     | Acero con prot. superficial                  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                     | Cod. IEC.61386               | 4455                                         |
| Sistema de Protección                 | PG                  | Resistencia a compresión (N) | 1250 N                                       |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | Impacto (J)                  | 6 J                                          |
| DN                                    | DN11                | IP                           | IP40                                         |
| Ø d1 (mm)                             | 15.3                | Temperatura de trabajo (°C)  | -45 / 150 °C                                 |
| Ø d2 (mm)                             | 17.7                | Comportamiento fuego         | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| R estat. (mm)                         | 50                  |                              |                                              |
| kg/u                                  | 0,118               |                              |                                              |
| u                                     | 50                  |                              |                                              |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico