
Prensaestopa HSK-K





Descripción

Prensaestopas con anillo de cierre en goma blanda NBR con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Ventajas

Fabricado en Poliamida 6 autoextinguible. Resistencia al fuego V0 según UL 94. Libre de halógenos. Resistente a la radiación UV, clasificación UL_f1.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso en fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior, aplicaciones industriales y en aplicaciones marinas.

Soluciones

SECTOR FERROVIARIO

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HSK-K

Características técnicas principales

Colour: Gris RAL 7035, Negro RAL 9005

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR,POLIAMIDA 6

IP68

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM EC000441

Datos de producto

Colour					L (mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7035	PG 7	8	3 / 6.5	9	29	15	22010007	0.004	50
Gris RAL 7035	PG 9	8	4 / 8	11	30	19	22010009	0.006	50
Gris RAL 7035	PG11	8	5 / 10	11	33	22	22010011	0.009	50
Gris RAL 7035	PG13	9	6 / 12	16	36	24	22010013	0.011	50
Gris RAL 7035	PG16	10	10 / 14	18	38	27	22010016	0.015	50
Gris RAL 7035	PG21	11	13 / 18	22	42	33	22010021	0.023	50
Gris RAL 7035	PG29	11	18 / 25	30	49	42	22010029	0.040	25
Gris RAL 7035	PG36	13	22 / 32	39	61	53	22010036	0.070	10
Gris RAL 7035	PG48	14	37 / 44	51	63	65	22010048	0.094	5
Gris RAL 7035	M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22011120	0.004	50
Gris RAL 7035	M16	8	4 / 8	11	30	19	22011160	0.006	50
Gris RAL 7035	M16	8	5 / 10	14	33	22	22011161	0.009	50
Gris RAL 7035	M20	9	6 / 12	16	36	24	22011200	0.011	50
Gris RAL 7035	M20	9	10 / 14	18	37	27	22011201	0.015	50
Gris RAL 7035	M25	11	13 / 18	22	42	33	22011250	0.023	50
Gris RAL 7035	M32	11	18 / 25	30	50	42	22011320	0.041	25
Gris RAL 7035	M40	13	22 / 32	39	61	53	22011400	0.070	10
Gris RAL 7035	M50	13	32 / 38	45	62	60	22011500	0.091	5
Gris RAL 7035	M63	14	37 / 44	51	63	65	22011630	0.095	5
Negro RAL 9005	PG 7	8	3 / 6.5	9	29	15	22012007	0.004	50
Negro RAL 9005	PG 9	8	4 / 8	11	30	19	22012009	0.006	50
Negro RAL 9005	PG11	8	5 / 10	14	33	22	22012011	0.009	50
Negro RAL 9005	PG13	9	6 / 12	16	36	24	22012013	0.011	50
Negro RAL 9005	PG16	10	10 / 14	18	38	27	22012016	0.014	50
Negro RAL 9005	PG21	11	13 / 18	22	42	33	22012021	0.022	50
Negro RAL 9005	PG29	11	18 / 25	30	49	42	22012029	0.040	25
Negro RAL 9005	PG36	13	22 / 32	39	61	53	22012036	0.069	10
Negro RAL 9005	PG48	14	37 / 44	51	63	65	22012048	0.103	5
Negro RAL 9005	M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22013120	0.004	50
Negro RAL 9005	M16	8	4 / 8	11	30	19	22013160	0.006	50
Negro RAL 9005	M16	8	5 / 10	14	33	22	22013161	0.009	50
Negro RAL 9005	M20	9	6 / 12	16	36	24	22013200	0.011	50
Negro RAL 9005	M20	9	10 / 14	18	37	27	22013201	0.014	50
Negro RAL 9005	M25	11	13 / 18	22	42	33	22013250	0.022	50
Negro RAL 9005	M32	11	18 / 25	30	50	42	22013320	0.040	25

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa HSK-K

Colour							Ref	kg/u	
Negro RAL 9005	M40	13	22 / 32	39	61	53	22013400	0.069	10
Negro RAL 9005	M50	13	32 / 38	45	62	60	22013500	0.091	5
Negro RAL 9005	M63	14	37 / 44	51	63	65	22013630	0.104	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.