
Prensaestopas IRIS Metálicos

29/03/2024

Prensaestopa IRIS-M





Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta NBR y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 5 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Certificación UL Classified. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones generales, fabricación de equipos OEM y en aplicaciones industriales.

Soluciones

FOTOVOLTAICA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-M

Características técnicas principales

LTN | Latón niquelado | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

IP68 | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM EC000441

Datos de producto

				L(mm)		REF	kg/u			
PG 7	6	3 / 6.5	9	25	14	21030007	0.017	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	21030009	0.024	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG11	6	5 / 10	14	28	20	21030011	0.027	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG13	6.5	6 / 12	16	29.5	22	21030013	0.030	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG16	6.5	10 / 14	18	30.5	24	21030016	0.037	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG21	7	13 / 18	22	32	30	21030021	0.057	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG29	8	18 / 25	30	39	40	21030029	0.121	25	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG36	10	22 / 32	39	47	50	21030036	0.204	10	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG42	12	30 / 38	45	49	57	21030042	0.235	5	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG48	14	34 / 44	51	52	64	21030048	0.350	5	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M12	6	3 / 6.5	9	25	14	21031120	0.015	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M16	7	4 / 8	11	28	18	21031160	0.025	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M20	8	6 / 12	16	31	22	21031200	0.041	50	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M25	8	10 / 14	18	32	27	21031250	0.056	25	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M32	9	13 / 18	22	34	34	21031320	0.099	25	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M40	9	18 / 25	30	40	43	21031400	0.156	10	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M50	9	22 / 32	39	46	55	21031500	0.288	5	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
M63	14	34 / 44	51	52	68	21031630	0.393	5	LATÓN NIQUELADO,NBR	-25 / 90 °C
PG 7	10	3 / 6.5	9	32	14	21036007	0.013	100	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG 9	10	4 / 8	11	33	17	21036009	0.018	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG11	10	5 / 10	14	34.5	20	21036011	0.026	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG13	10	6 / 12	16	36.5	22	21036013	0.031	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG16	10	10 / 14	18	38	24	21036016	0.034	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG21	12	13 / 18	22	43.5	30	21036021	0.062	25	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG29	12	18 / 25	30	50	40	21036029	0.124	10	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG36	14	22 / 32	39	57	50	21036036	0.216	10	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG42	18	30 / 38	45	65	60	21036042	0.264	5	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
PG48	18	33 / 44	51	66	65	21036048	0.370	5	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M12	12	3 / 6.5	9	34	14	21037120	0.014	100	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M16	12	4 / 8	11	35	18	21037160	0.024	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M20	12	6 / 12	16	38.5	22	21037200	0.032	50	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M25	12	10 / 14	18	40	27	21037250	0.046	25	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M32	14	13 / 18	22	45.5	34	21037320	0.076	10	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M40	14	18 / 25	30	52	43	21037400	0.157	10	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C
M50	14	22 / 32	39	57	55	21037500	0.260	5	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 °C

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Prensaestopa IRIS-M

M63	18	33 / 44	51	66	70	21037630	0.457	5	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	-20 / 100 ºC

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.