


Prensaestopa HSK-M-EX

1/3



Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones ATEX con atmósferas explosivas.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Clasificación ATEX: II 2G 1D.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C. Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones clasificadas ATEX con riegos de incendio u explosión, industriales, fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior, en aplicaciones industriales y marinas.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63
LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	IP68	-15 / 90 °C
ETIM		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
EC000441		

Datos de producto

				L _{mm}		REF	kg/u	
PG 7	5	3 / 6.5	9	24	14	22080007	0.010	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	22080009	0.020	50
PG11	6	6 / 10	14	28	20	22080011	0.020	50
PG13	6.5	6 / 12	16	30.5	22	22080013	0.030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	29.5	24	22080016	0.030	50
PG21	7	14 / 18	22	31	30	22080021	0.050	25
PG29	8	20 / 25	30	37	40	22080029	0.100	25
PG36	8	22 / 32	39	43	50	22080036	0.161	10
PG48	10	37 / 44	51	48	64	22080048	0.302	5
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22081120	0.020	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22081160	0.020	50
M16	6	6 / 10	14	28	20	22081161	0.020	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22081200	0.030	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22081201	0.030	50
M25	7	14 / 18	22	33	30	22081250	0.050	25
M32	8	20 / 25	30	39	40	22081320	0.100	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22081400	0.171	10
M50	9	32 / 38	48	46	57	22081500	0.222	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22081630	0.295	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo

Prensaestopa HSK-M-EX

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

