



Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma para cables planos, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG16 para cables 7x13 mm. Fabricado en en color Gris RAL 7035.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
Ala (mm)		7	
Ancho (mm)		13	
M/PG		PG16	
G (mm)		9	
Ø d1 (mm)		18	
L (mm)		42	
Llave		27	
kg/u		0,015	
u		50	
Material		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 60 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliéster

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico