

Soporte Universal



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 10	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM EC000022
--	---	--	---	------------------

Datos de producto

	 <small>Class EC 61537</small>	Ref	kg/u
PG	Clase 3	70420911	0.184
GC	Clase 8	70430911	0.196

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

