



Descripción

Block Spiderband® autoblocante para la suspensión por cable de bandejas rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Es el elemento principal en los kits o piezas del sistema Spiderband® actuando y bloqueando el cable de acero de una manera fácil y rápida de utilizar. Disponible para carga máxima de 10, 50 y 120 kg. Fabricado en aluminio.

Ventajas

Diseño optimizado para un uso rápido y fácil. Ahorro en material y mano de obra en la instalación.

Elemento fundamental para múltiples opciones de suspensión por cable de acero con el Sistema Spiderband®.

Disponible en tres versiones, según el tipo de cable de acero y la carga máxima admisible, 10, 50 o 120 kg.

Certificación UL, LLOYDS BRITISH y TUV.

Fabricado en aluminio de altas prestaciones, que asegura un correcto funcionamiento.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de suspensión por cable Spiderband®, para bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones en interior.

Soluciones



Características técnicas principales

 AL	 10	 Aluminio	 -50 / 150 °C	ETIM EC000482
--	--	--	--	------------------

Datos de producto

Ref	kg/u	CTA kg/u
62301100	0.009	10
62301400	0.023	50
62301800	0.052	120

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

