Spiderband. Sistema de Suspension por cable

Block Vertical



Descripción

Kit block vertical para sistema de suspensión por cable Spiderband®. Se compone de un cable de 1 m. de longitud con un anclaje basculante en un extremo, que permite la conexión al cable del kit block horizontal y un elemento autoblocante block que permite la conexión a cualquier bandeja o elemento a soportar. Carga máxima de 35 kg. Fabricado en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Diseño optimizado para un uso rápido y fácil. Ahorro en material y mano de obra en la instalación.

Sistema versátil de soportación. Se utiliza conjuntamente con el Kit Block horizontal creando puntos intermedios para soportación con grandes vanos.

Carga máxima puntual 35 kg.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección PG (norma EN-ISO 2081), color plateado, protección electrolítica de zinc, adecuado en instalaciones interiores. Clase de resistencia a la corrosión 3.

Aplicaciones

Adecuado para crear punto de fijación o anclaje vertical, en estructuras en horizontales tipo catenaria, conjuntamente con el Kit Block Horizontal u otros sistemas para la suspensión por cable de las bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones interiores.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Block Vertical

Características técnicas principales

ETIM
EC001003

Datos de producto

Ⓢ		REF	kg/u		Ⓜ	CTA	
EZ	1	62310201	0.075	10	Acero con prot. superficial	35	-50 / 150 °C

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.