

Cambio de nivel ajustable Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Cambio de nivel ajustable Pemsaband

Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM	12, 18, 25, 50	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	1
Acero con prot. superficial	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 No combustible	ETIM 10

Datos de producto

§	¶	61537	⊞	⊞	Ref	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004888	0,214
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004889	0,300
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004890	0,383
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004891	0,549
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004892	0,797
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004893	1,632
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004894	0,302
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004895	0,388
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004896	0,471
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004897	0,637
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004898	0,885
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004899	1,705
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004900	2,453
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004901	3,209
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004902	0,433
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004903	0,519
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004904	0,602
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004905	0,769
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004906	1,518
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004907	1,903
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004908	2,650
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004909	3,406
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004910	6,790
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004911	8,055
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004912	6,533
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004913	7,798
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	750	82004914	6,533
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	900	82004915	7,798
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	50	82004916	0,302
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	75	82004917	0,388
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	100	82004918	0,471
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	150	82004919	0,637
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	225	82004920	0,885
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	300	82004921	1,705
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	450	82004922	2,453

Cambio de nivel ajustable Pemsaband

Vulcan

Ⓢ	ⓕ	Clase 8 61537			Ref	kg/u
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	600	82004923	3,209
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	50	82004924	0,433
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	75	82004925	0,519
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	100	82004926	0,602
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	150	82004927	0,769
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	225	82004928	1,518
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	300	82004929	1,903
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	450	82004930	2,650
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	600	82004931	3,406
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	750	82004980	6,790
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	900	82004981	8,055

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico