



Descripción

Pieza para la unión lateral entre bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Es apta para todos los anchos y altura de 60 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión lateral entre bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero, con Sistema de protección EZ y BC.

Ventajas

Instalación rápida en los laterales de la bandeja.

Optimización del tiempo de montaje.

Estos conectores se suministran independiente para su colocación en la bandeja Rejiband y crear un sistema de unión click rápido.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en dos sistemas de protección: EZ y BC.

Aplicaciones

Apta para la unión rápida de tramos de bandejas Rejiband en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Grandes Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentarias.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 20	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM EC002413
--	---	--	---	------------------

Datos de producto

	 61537	mm ²	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	4	64010038	0.049
EZ	Clase 3	5	64010040	0.049
BC	Clase 5	4	64020038	0.049
BC	Clase 5	5	64020040	0.049
BK8	Clase 8	4	64080038	0.050
BK8	Clase 8	5	64080040	0.050

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



