

Conector Click Base

1/2



Descripción

Pieza de unión de acero para la conexión rápida mediante sistema click para bandejas Rejiband®. El conector click base se instala en la base de la bandeja fijando la unión entre tramos, siendo especialmente necesario a partir de 300 mm de ancho. Se monta en menos tiempo sin necesidad de herramientas, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Amplia variedad de Sistemas de protección para facilitar la elección mas adecuada a cada instalación.

Ventajas

Se acopla perfectamente sobre las varillas de la bandeja.

Montaje rápido gracias al sistema Click.

Aporta excelente rigidez a la unión entre bandejas.

Importante ahorro en tiempo y coste de instalación.

Disponible en dos sistemas de protección: EZ y BC.

Aplicaciones

Su uso es indicado para la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband con toda la gama de Soportes Omega y Reforzados.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 20	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM EC002413
--	---	--	---	------------------

Datos de producto

	 61537	mm ²	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	4	64010046	0.068
EZ	Clase 3	5	64010048	0.067
BC	Clase 5	4	64020046	0.068
BC	Clase 5	5	64020048	0.067
BK8	Clase 8	4	64080046	0.068
BK8	Clase 8	5	64080048	0.067

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

