Accesorios Nemaband

17/11/2026

# Curva 90° Nemaband





## Descripción

Accesorio metálico de travesaños soldados para curvas horizontales de ángulo 90° en una instalación de bandeja de escalera Nemaband®. Permite la creación de giros o curvas en una vía de transporte de cables. Consultar disponibilidad de radio 900 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

## Ventajas

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Uso especifico de entornos industriales para instalaciones con requerimiento de grandes vanos.

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

## Aplicaciones

Adecuada para la creación de Curvas horizontales de ángulo 90° con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 90° Nemaband

## Características técnicas principales

GC | Clase 8 | 100, 150 | 150, 300, 450, 600, 750, 900 | 90 | 1 | Acero con prot. superficial | 20 J | -50 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC001535

## Datos de producto

| | | | REF | kg/u |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 300 | 82002821 | 4,580 |
| 100 | 300 | 300 | 82002822 | 6,240 |
| 100 | 450 | 300 | 82002823 | 8,370 |
| 100 | 600 | 300 | 82002824 | 10,040 |
| 100 | 750 | 300 | 82002825 | 12,900 |
| 100 | 900 | 300 | 82002826 | 14,700 |
| 150 | 150 | 300 | 82002827 | 6,080 |
| 150 | 300 | 300 | 82002828 | 7,950 |
| 150 | 450 | 300 | 82002829 | 10,300 |
| 150 | 600 | 300 | 82002830 | 12,100 |
| 150 | 750 | 300 | 82002831 | 15,200 |
| 150 | 900 | 300 | 82002832 | 17,200 |
| 100 | 150 | 600 | 82002833 | 7,140 |
| 100 | 300 | 600 | 82002834 | 8,810 |
| 100 | 450 | 600 | 82002835 | 11,200 |
| 100 | 600 | 600 | 82002836 | 13,100 |
| 100 | 750 | 600 | 82002837 | 15,000 |
| 100 | 900 | 600 | 82002838 | 16,900 |
| 150 | 150 | 600 | 82002839 | 9,440 |
| 150 | 300 | 600 | 82002840 | 11,300 |
| 150 | 450 | 600 | 82002841 | 13,900 |
| 150 | 600 | 600 | 82002842 | 16,000 |
| 150 | 750 | 600 | 82002843 | 18,100 |
| 150 | 900 | 600 | 82002844 | 20,200 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.