





### Descripción

Ala de alto 40 mm, Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I304

### Ventajas

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

### Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos.

### Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |  |                           |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                  |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0,643                     |  |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                      |  |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 304 |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9C                  |  |
| Ala (mm)                              |  | 40                        |  |
| Ancho (mm)                            |  | 100                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,121                     |  |
| u                                     |  | 10                        |  |
| Material                              |  | Acero inoxidable AISI 304 |  |
| CTA (kg)                              |  | 250                       |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C              |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible         |  |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto

