



Descripción

Tubo flexible metálico con fleje de acero con sistema de protección PG, con cubierta exterior de PVC, estanco y autoextinguible, con un índice de protección IP65. Recomendado para la protección mecánica de conductores eléctricos. El tubo flexible Ecoflex® se instala con racores RM, RGM, RMH, RMM para su conexión a equipos o cajas. Disponible en varios diámetros en color gris (RAL 7031).

Ventajas

Resistencia a la compresión, grado 3. 750 N. Grado 4 a impacto, 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -5°C a + 60°C. Grado de protección IP65 según clasificación EN60529.

Cubierta exterior de PVC autoextinguible y no propagador de la llama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con Sistema de protección PG, según norma EN 10142, y cubierta exterior de PVC. Grado de resistencia a la corrosión 3, según IEC 61386. Protección media interior y alta exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado y conductores en aplicaciones generales, edificación, maquinaria, industria y sector terciario con elevados requisitos mecánicos. Suelos técnicos.

Soluciones



Características técnicas principales

 COLOUR Gris RAL 7031	 DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16	 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC	 3421		
 750 N	 6 J	 IP65	 -5 / 60 °C	 No propagador de la llama	ETIM 10 EC001179

Datos de producto

DN				Ref	kg/u	
DN21	23.4	27.8	56	11060021	0,368	25
DN29	30.7	34.7	73	11060029	0,473	25
DN36	39.8	44.8	91	11060036	0,616	25
DN48	52.7	57.7	107	11060048	0,877	20
DN 7	9.7	12.7	24	11060107	0,096	50
DN 9	11.5	14.7	31	11060109	0,101	50
DN11	15.3	18.3	35	11060111	0,145	50
DN13	17.1	20.3	37	11060113	0,158	50
DN16	19.3	22.5	41	11060116	0,183	50

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico