




### Descripción

Fijación metálica para montaje a techo o pared de la bandeja metálica Rejitech® G+ y Rejitech® sin necesidad de tornillos, fabricada en diferentes Sistemas de protección.

### Ventajas

Rápida instalación sin uniones ni tornillos.

Indicado para Instalaciones a techo y pared.

Montaje en solamente tres pasos.

Colocar una fijación cada metro de bandeja.

Disponible en dos sistemas de protección: EZ y BC.

### Aplicaciones

Su uso está indicado para instalaciones a techo o pared con la bandeja de rejilla Rejitech® y Rejitech G+ para la conducción y soporte de cableado en espacio reducidos o falsos techos.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  25 |  Acero con prot. superficial |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible | ETIM<br>EC000482 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Datos de producto

|  |  61537 | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                                 | 67010052 | 0.026 |
| BC                                                                                | Clase 5                                                                                 | 67020052 | 0.026 |
| GC                                                                                | Clase 8                                                                                 | 67030252 | 0.027 |
| BK8                                                                               | Clase 8                                                                                 | 67080252 | 0.027 |
| CU                                                                                | Clase 1                                                                                 | 82003269 | 0.026 |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto



