

Accesorios Varios

17/11/2026

# Junta Exterior ( Ref: 39092125 )








## Descripción

Junta plana de elastómero NBR en color azul, rosca métrica y PG para la colocación en rosca exterior de racores o manguitos proporcionando un índice de protección de IP67 al conjunto. Disponible en varias medidas.

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en color azul.

Disponible en rosca métrica: M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 y en rosca PG: 7/9/11/13,5/16/21/29/36 y 48.

Fabricado en elastómero NBR.

Mejora la fijación de la bandeja al soporte incrementado las cargas.

## Aplicaciones

Indicado para la colocación en rosca exterior para mejorar la estanqueidad del racor con las cajas. Válido para cualquier gama de racores, manguitos o prensaestopas.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Junta Exterior ( Ref: 39092125 )

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001181 | **Material** | NBR |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **IP** | IP67 |
| **Color** | Azul RAL 5024 | **Temperatura de trabajo (°C)** | -25 / 105 °C |
| **M/PG** | M25 | **Comportamiento fuego** | No propagador de la llama |
| **kg/u** | 0,001 | | |
| **u** | 50 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.