

Kit Mosquetón Rejiband**Descripción**

Kit de suspensión por cable tipo mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband® y otros elementos como luminarias, aire acondicionado, señalización, etc. Este kit de suspensión se compone de cable de acero + block y el mosquetón de conexión con forma de Y. Disponible en longitudes de cable de 1 y 3 metros con longitud de mosquetones de 300 y 460 mm. y cargas máximas de 35 y 90 kg según medidas. Fabricado en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Diseño optimizado para un uso rápido y fácil. Ahorro en material y mano de obra en la instalación.

Sistema flexible, con diversas opciones de soportación en estructuras, vigas, grandes vanos, etc.

Adecuada para instalar en falsos techos y espacios reducidos.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección PG (norma EN-ISO 2081), color plateado, protección electrolítica de zinc, adecuado en instalaciones interiores. Clase de resistencia a la corrosión 3.

Aplicaciones

Adecuado para soporte mediante suspensión por cable de bandejas de rejilla Rejiband®, así como de otros elementos (luminarias, aire acondicionado, señalización, etc.). Recomendado para instalaciones interiores.

Soluciones

Características técnicas principales

Ⓢ EZ	Ⓜ 10	Ⓜ Acero con prot. superficial	🔥 -50 / 150 °C	🚫 No propagador de la llama	ETIM EC001003
------	------	-------------------------------	----------------	-----------------------------	------------------

Datos de producto

📄	L _{mm}	REF	kg/u	CTA _{regl}
1	300	62307231	0.058	35
3	300	62307233	0.094	35
1	460	62307241	0.058	35
3	460	62307243	0.094	35
1	300	62307631	0.119	90
3	300	62307633	0.195	90
1	460	62307641	0.119	90
3	460	62307643	0.195	90

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.