



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kit unión para la conexión de bandejas Metatray® y sus accesorios. Se compone por un tornillo de cabeza DIN603 M6x20 y una tuerca arandela M6 fabricados en material aislante. Apto para todos los tamaños de las bandejas Metatray® para la conexión de las uniones rectas Metatray® |
| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Características técnicas principales

ETIM 10  
EC003861

Datos de producto

| COLOUR        | REF      | kg/u  |  |  |  |  |
|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gris RAL 7035 | 81000298 | 0,004 | 100                                                                               | -20 / 60 °C                                                                       | Grado UL94: V0                                                                      | Resistente UL568                                                                    |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



