



Descripción

Ala de alto 120 mm, Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Datos de producto                     |                     |                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413            | u                           | 1                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 3,092               | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | PG                  | IP                          | IP44                        |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 3             | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ala (mm)                              | 120                 |                             |                             |
| Ancho (mm)                            | 600                 |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,957               |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □

