



|              |
|--------------|
| Descripción  |
| Ventajas     |
| Aplicaciones |
| Soluciones   |

Características técnicas principales

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  M 8 |  kg/u 0,005 |  100 |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC003863 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Datos de producto

|  |  | Ref      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                           | 67020095 | Acero con prot. superficial                                                         |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                          | 67060062 | Acero inoxidable AISI 316L                                                          |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico