

Megaband REP. Bandeja de Escalera



Descripción

Bandeja de escalera reforzada para grandes cargas elevadas en industria pesada. La bandeja Megaband® REP está formada por travesaños soldados y alternos de acero de 250 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Amplia variedad de tamaños, y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Espesor de largueros de 4 mm y de travesaños de 3mm.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones REPSOL, ED-P-11-02

Conforme a norma IEC 61537. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Esta bandeja está especialmente indicada en instalaciones eléctricas para soportar grandes cargas en instalaciones industriales, petroquímicas, Oil&Gas, centrales de energía, minería y cementeras.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC	 Clase 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 Acero con prot. superficial	 20 J	 4
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000854				

Datos de producto

			REF	kg/u		mm²
70	100	3	82002368	7,780	3	4600
70	200	3	82002369	8,440	3	9200
100	300	3	82002370	11,100	3	22800
100	400	3	82002371	11,700	3	30400
120	600	3	82002372	14,300	3	57600
70	100	6	82002373	7,780	6	4600
70	200	6	82002374	8,440	6	9200
100	300	6	82002375	11,100	6	22800
100	400	6	82002376	11,700	6	30400
120	600	6	82002377	14,300	6	57600

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



