



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035	kg/u	0,582		24		6 J		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10 EC000386
--------	---------------	------	-------	---	----	---	-----	---	-------------	---	----------------	---	------------------	------------------

Datos de producto

	Ref
1	82003670
2	82003671

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



