


Placa de Unión Lateral (Ref: 64010041)

1/4



Descripción

Pieza de unión lateral metálica en diversos Sistemas de protección para el montaje de distintos tramos de bandeja de rejilla Rejiband®. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Excelente ajuste con máximos valores de carga, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Para el montaje, de bandejas, se instala la placa de unión en el lateral de la bandeja y se conecta mediante la fijación Rejiband®. Accesorio para el montaje de bandejas Rejiband®, fabricado en acero en distintos Sistemas de protección.

Ventajas

Apta para bandejas de 60 a 600 mm de ancho.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Refuerza el montaje de unión entre distintos tramos de bandeja con la utilización de la fijación rejiband.

Unión lateral para bandejas Rejiband.

Aplicaciones

Se utiliza en la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband en todo tipo de instalaciones eléctricas en montaje a pared o techo.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
Sistema de Protección	EZ	u	50
Acabado	EZ3, Electrocinchado	Material	Acero con prot. superficial
Clase Resistencia	Clase 3	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.051	Comportamiento fuego	A1 No combustible

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocinchado
BC	- Electrocinchado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico

Aplicaciones de producto

