




Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 2 cables de diametro, DN 7 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG16.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

Color	Negro RAL 9005	u	25
DN	DN 7	Material	NBR
M/PG	PG16	IP	IP65
Ø d2 (mm)	18	Temperatura de trabajo (°C)	-40 / 100 °C
Taladros	2	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0.002		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

