




Descripción

Junta tórica adecuada para instalar en la rosca exterior de racores y prensaestopas, que aporta un índice de protección de IP68 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en NBR de color negro RAL 9005.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en elastómero NBR de color negro RAL 9005.

Índice de protección EN 60529: IP68.

Aplicaciones

Adecuada para mejorar la estanqueidad o el IP en la rosca exterior de racores para tubos o prensaestopas para la conducción o protección de cableados en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones



Datos de producto			
Color	Negro RAL 9005	u	50
M/PG	M50	Material	NBR
Ø d1 (mm)	43	IP	IP68
Ø C (mm)	2	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 120 °C
kg/u	0.001	Comportamiento fuego	No propagador de la llama

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocinchado
BC	- Electrocinchado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico