


Prensaestopa IRIS-M H. TEMP (Ref: 21038042)



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto				
Sistema de Protección		LTN	Llave	57
Acabado		Latón niquelado	kg/u	0.235
M/PG		PG42	u	5
G (mm)		12	Material	LATÓN NIQUELADO,SILICONA
Rango diámetro de cables		30 / 38	IP	IP68
Ø d1 (mm)		45	Temperatura de trabajo (°C)	-60 / 180 °C
L (mm)		59	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico