

Prensaestopa IRIS-M IA



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

 LTN	 DN 5	 PG13, PG16, PG21, M20, M25, M32	1	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP65	 -25 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000441			

Datos de producto

					Ref	kg/u	
PG13	6.5	16	29.5	22	21930013	0,032	50
PG16	6.5	18	30.5	24	21930016	0,039	50
PG21	7	22	32	30	21930021	0,061	50
M20	8	16	31	22	21931200	0,043	50
M25	8	18	32	27	21931250	0,058	25
M32	9	22	34	34	21931320	0,102	25

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico