



Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con inserto multi taladro para cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG 9 para 2 cables DN 3. Fabricado en „.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
DN		DN 3	
M/PG		PG 9	
G (mm)		6	
Ø d1 (mm)		11	
Taladros		2	
L (mm)		27	
Llave		17	
kg/u		0,025	
u		50	
Material		LATÓN NIQUELADO,NBR	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

