



Descripción
Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con inserto multi taladro para cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG 9 para 3 cables DN 3. Fabricado en „.
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

Datos de producto			
Sistema de Protección	LTN	Llave	17
Acabado	Latón niquelado	kg/u	0.025
DN	DN 3	u	50
M/PG	PG 9	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
G (mm)	6	IP	IP65
Ø d1 (mm)	11	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
Taladros	3	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	27		

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico