



Descripción

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con inserto multi taladro para cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG21 para 3 cables DN 7. Fabricado en „.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000441	Llave	30
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,060
Sistema de Protección	LTN	u	50
Acabado	Latón niquelado	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
DN	DN 7	IP	IP65
M/PG	PG21	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
G (mm)	7	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	22		
Taladros	3		
L (mm)	32		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico