



Descripción
Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 8 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, PG21 para cables DN 4. Fabricado en en color Negro RAL 9005.
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

Datos de producto			
Color	Negro RAL 9005	Llave	33
DN	DN 4	kg/u	0.024
M/PG	PG21	u	50
G (mm)	11	Material	POLIAMIDA 6,TPV
Ø d1 (mm)	22	IP	IP65
Taladros	8	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 60 °C
L (mm)	49	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico