



Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma y inserto multi taladro para 8 cables, y un índice de protección de IP65 según EN 60529, M25 para cables DN 4. Fabricado en en color Gris RAL 7001.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7001	
DN		DN 4	
M/PG		M25	
G (mm)		10	
Ø d1 (mm)		22	
Taladros		8	
L (mm)		48	
Llave		33	
kg/u		0,024	
u		50	
Material		POLIAMIDA 6,TPV	
IP		IP65	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 60 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Políester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico