

Tuerca TCM EMC



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

LTN	PG 7, PG 9, PG 11, PG 13, PG 16, PG 21, PG 29, PG 36, PG 42, PG 48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Latón niquelado
-60 / 200 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Datos de producto

			Ref	kg/u	
PG 7	3.3	15	40016007	0,002	100
PG 9	3.3	18	40016009	0,002	50
PG11	3.5	21	40016011	0,003	50
PG13	3.5	23	40016013	0,003	50
PG16	3.5	26	40016016	0,004	50
PG21	4	32	40016021	0,008	25
PG29	4.6	40	40016029	0,010	20
PG36	5.6	50	40016036	0,017	10
PG42	5.6	60	40016042	0,033	5
PG48	6.1	65	40016048	0,036	5
M12	3.3	15	40017120	0,003	100
M16	3.5	19	40017160	0,004	50
M20	3.5	24	40017200	0,005	50
M25	3.5	30	40017250	0,009	25
M32	4	36	40017320	0,011	20
M40	4.6	45	40017400	0,017	10
M50	5.6	55	40017500	0,028	5
M63	6.7	70	40017630	0,038	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM EMC

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

