

Tuerca TCM EMC (Ref: 40017200)



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000940	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
M/PG		M20	
G (mm)		3.5	
Llave		24	
		kg/u	0,005
		Material	Latón niquelado
		Temperatura de trabajo (°C)	-60 / 200 °C
		Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico