

## Descripción

Bandeja de chapa ciega de acero de 35, 60 y 100 mm de altura, con Sistema de protección GC, PG, AZ+, INOX 304 y 316L con borde de seguridad. Ala de alto 60 mm, Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección GC. La bandeja Pemsaband One® Ciega esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos siendo necesario solamente dos tornillos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

## Ventajas

Amplia variedad de tamaños, sistemas de protección y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

Sistema Click para la unión de tramos rectos que facilita su montaje sin necesidad de utilizar accesorios.

En ala 60 dispone de pretroqueles circulares en el ala cada 1 metro, indicados para la conexión de racores y tubos.

UL Certified de acuerdo con los requisitos de la NFPA 70 y la NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

## Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.

## Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto

|                       |                              |                             |                             |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sistema de Protección | GC                           | u                           | 12                          |
| Acabado               | HDG, Galvanizado en Caliente | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Clase Resistencia     | Clase 5                      | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Ala (mm)              | 60                           | Sección (mm2)               | 11472                       |
| Ancho (mm)            | 200                          | IP                          | IP44                        |
| Longitud (m)          | 3                            | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| kg/u                  | 1.840                        | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincinado
- BC - Electroincinado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico






Diagramas de carga


|  |  | mm²   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mm                                                                                | mm                                                                                |       |
| 35                                                                                | 100                                                                               | 3122  |
|                                                                                   | 150                                                                               | 4822  |
|                                                                                   | 200                                                                               | 6522  |
|                                                                                   | 300                                                                               | 9922  |
|                                                                                   | 400                                                                               | 13322 |

|  |  | mm²    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| mm                                                                                | mm                                                                                |        |
| 60                                                                                | 60                                                                                | 3.122  |
|                                                                                   | 100                                                                               | 5.572  |
|                                                                                   | 150                                                                               | 8.522  |
|                                                                                   | 200                                                                               | 11.472 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 17.372 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 23.272 |
|                                                                                   | 500                                                                               | 29.172 |
|                                                                                   | 600                                                                               | 35.072 |

|  |  | mm²    | e mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| mm                                                                                  | mm                                                                                  |        |      |
| AZ+<br>60                                                                           | 60                                                                                  | 3.122  | 0,6  |
|                                                                                     | 100                                                                                 | 5.572  | 0,6  |
|                                                                                     | 150                                                                                 | 8.522  | 0,6  |
|                                                                                     | 200                                                                                 | 11.472 | 0,6  |
|                                                                                     | 300                                                                                 | 17.372 | 0,8  |
|                                                                                     | 400                                                                                 | 23.272 | 0,8  |
|                                                                                     | 500                                                                                 | 29.172 | 0,8  |
|                                                                                     | 600                                                                                 | 35.072 | 0,8  |



|  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| mm                                                                                | mm                                                                                | mm <sup>2</sup> |
| 100                                                                               | 100                                                                               | 9.492           |
|                                                                                   | 200                                                                               | 19.392          |
|                                                                                   | 300                                                                               | 29.292          |
|                                                                                   | 400                                                                               | 39.192          |
|                                                                                   | 500                                                                               | 49.092          |
|                                                                                   | 600                                                                               | 58.992          |



Aplicaciones de producto

