



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones

Características técnicas principales

 HDG, Galvanizado en Caliente, EZ3, Electrocinchado	 500, 600	 1	 Acero con prot. superficial	 -25 / 105 °C	
	ETIM 10				
 E90 (90 min. 1000°C)					

Datos de producto

					kg/u	
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	500	82002610	1,710	165
GC	HDG, Galvanizado en Caliente	Clase 6	600	82002611	1,980	141
EZ	EZ3, Electrocinchado	Clase 3	500	83001930	1,690	

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico