

Soporte Rail 41x41 Pemsaband Vulcan



Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Características técnicas principales |                                                    |          |   |                             |              |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|---------|
| F                                    | HDG, Galvanizado en Caliente, EZ3, Electrocinchado | 500, 600 | 1 | Acero con prot. superficial | -25 / 105 °C | ETIM 10 |
|                                      |                                                    |          |   |                             |              |         |
| A1                                   | No combustible                                     |          |   |                             |              |         |

| Datos de producto |                              |                |     |          |       |       |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----|----------|-------|-------|
| S                 | F                            | Class EC 61537 | W   | Ref      | kg/u  | CTA ↓ |
| GC                | HDG, Galvanizado en Caliente | Clase 6        | 500 | 82002610 | 1,710 | 165   |
| GC                | HDG, Galvanizado en Caliente | Clase 6        | 600 | 82002611 | 1,980 | 141   |
| EZ                | EZ3, Electrocinchado         | Clase 3        | 500 | 83001930 | 1,690 |       |

| S Sistema de protección          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CU - Cobreado                    |  |  |  |  |  |  |
| PG - Pregalvanizado              |  |  |  |  |  |  |
| EZ - Electrocinchado             |  |  |  |  |  |  |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |  |  |  |  |  |  |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |  |  |  |  |  |  |
| GC - Galvanizado en Caliente     |  |  |  |  |  |  |
| INOX - Acero Inoxidable          |  |  |  |  |  |  |
| PT - Pintura Poliester           |  |  |  |  |  |  |
| AL - Aluminio                    |  |  |  |  |  |  |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |  |  |  |  |  |  |

| M Materiales Aislantes                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |  |  |  |  |  |  |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |  |  |  |  |  |  |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |  |  |  |  |  |  |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |  |  |  |  |  |  |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |  |  |  |  |  |  |
| PU - Poliuretano                                |  |  |  |  |  |  |
| PE - Polietileno                                |  |  |  |  |  |  |
| NBR - Caucho NBR                                |  |  |  |  |  |  |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |  |  |  |  |  |  |
| TPV - Termoplástico                             |  |  |  |  |  |  |