Racores PEMSAFLEX

23/11/2026

Racor PA6 RA 90° (Ref: 31043007)



Descripción

Racor de 90° con rosca exterior. para tubo de DN 7 mm, con Índice de protección IP54, POLIAMIDA 6, PG 7, PG 7, LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, Color GRIS RAL 7031. El racor PA6 esta indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU. Autoextingible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 120°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Racor PA6 RA 90° (Ref: 31043007)

Datos de producto

ETIM 10	EC001176	**A (mm)**	36.3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**kg/u**	0,007
Color	Gris RAL 7031	**u**	75
DN	DN 7	**Material**	Poliamida 6
M/PG	PG 7	**IP**	IP54
G (mm)	11	**Temperatura de trabajo (°C)**	-40 / 120 °C
Ø d1 (mm)	8.2	**Comportamiento fuego**	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	18.7		
Ángulo	90		
L (mm)	36.3		

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.