



Descripción

Racor metálico de doble cuerpo giratorio con casquillo interior metálico de latón niquelado para la conexión de tubos flexibles , tipo TM, Ecoflex®, TFA y TM-PVC. Cuerpo exterior aislante de poliamida 6 autoextinguible. Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035).

Ventajas

Dispone de cuerpo y casquillo metálico interior, de manera que facilita la conexión con el interior metálico de los tubos TM-PVC, Ecoflex y TM manteniendo la continuidad eléctrica del sistema.

Doble cuerpo que permite la conexión o empalme de tubos flexibles con cuerpo metálico y cubierta plástica.

Cuerpo giratorio que facilita la conexión de ambos tubos.

Marcado CE conforme a la directiva europea 2014/35/UE y respecto a la norma armonizada internacional de producto IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Características técnicas principales					
LTN	Latón niquelado	COLOUR Gris RAL 7001	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		
LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	IP65	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10	EC001178

Datos de producto					
DN	Ø	Lmm	Ref	kg/u	kg
DN 7	7.2	48	82002540	0,017	50
DN 9	9.2	52	82002568	0,024	50
DN11	12.2	59	82002569	0,033	25
DN13	14.3	62	82002570	0,040	25
DN16	15.8	64	82002571	0,048	15
DN21	21	76	82002572	0,085	15
DN29	28.5	91	82002573	0,143	5
DN36	37	99	82002574	0,220	4
DN48	49.7	109	82002575	0,272	3

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



