

Racor Hembra RMH



Descripción

Racor metálico en latón niquelado con rosca interior y casquillo interior en polipropileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica.

Ventajas

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado con casquillo interior de polipropileno.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales								
LTN	Latón niquelado	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63					
LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO	IP54	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA					
								ETIM 10 EC001180

Datos de producto								
DN				L _(mm)		Ref	kg/u	
DN 7	M12	6	7.5	24	18	37041120	0,014	100
DN 9	M16	7	9.3	27	20	37041160	0,019	100
DN11	M20	7.5	12.1	28.6	24	37041200	0,026	100
DN13	M20	8	13.6	29.1	26	37041201	0,030	50
DN16	M25	9	15.5	32.8	28	37041250	0,032	50
DN21	M32	9	20.2	35	34	37041320	0,052	25
DN29	M40	9	26.7	39.3	45	37041400	0,089	20
DN36	M50	10	34.8	40	56	37041500	0,179	10
DN48	M63	15	45	48.8	70	37041630	0,329	5

Sistema de protección								
CU - Cobreado								
PG - Pregalvanizado								
EZ - Electrocinchado								
BC - Electrocinchado Bicromatado								
BK8 - Acabado Alta Resistencia								
GC - Galvanizado en Caliente								
INOX - Acero Inoxidable								
PT - Pintura Poliester								
AL - Aluminio								
LN - Latón or Latón Niquelado								

Materiales Aislantes								
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos								
PVC - Policloruro de Vinilo								
PP - Polipropileno Libre de Halógenos								
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos								
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos								
PU - Poliuretano								
PE - Polietileno								
NBR - Caucho NBR								
PET - Poliestirester Termoplástico								
TPV - Termoplástico								