

**Descripción**

Racor metálico en latón niquelado con rosca interior y casquillo interior en polipropileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica.

**Ventajas**

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles.

Fabricado en latón niquelado con casquillo interior de polipropileno.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

**Aplicaciones**

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

**Soluciones**

Datos de producto

|                                       |                 |                             |                                              |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001180        | Llave                       | 24                                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | kg/u                        | 0,026                                        |
| Sistema de Protección                 | LTN             | u                           | 100                                          |
| Acabado                               | Latón niquelado | Material                    | LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO                |
| DN                                    | DN11            | IP                          | IP54                                         |
| M/PG                                  | M20             | Temperatura de trabajo (°C) | -25 / 90 °C                                  |
| G (mm)                                | 7.5             | Comportamiento fuego        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| Ø d1 (mm)                             | 12.1            |                             |                                              |
| L (mm)                                | 28.6            |                             |                                              |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico