

Racores Tubo flexible Metal 02/05/2024

# **Racor RMM** (Ref: 37025007)









## Descripción

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

## **Aplicaciones**

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

#### **Soluciones**















Racores Tubo flexible Metal 02/05/2024

# **Racor RMM** (Ref: 37025007)

2/2

Datos d	e pr	odu	cto
---------	------	-----	-----

Sistema de Protección	LTN
Acabado	Latón niquelado
DN	DN 7
M/PG	PG 7
G (mm)	5
Ø d1 (mm)	8
L (mm)	21.5

Llave	18	
kg/u	0.016	
u	100	
Material	Latón niquelado	
IP	IP54	
Temperatura de trabajo (°C)	-45 / 150 °C	
Comportamiento fuego	A1 No combustible	

# S Sistema de protección

- CU Cobreado
- **PG** Pregalvanizado
- EZ Electrocincado
- BC Electrocincado Bicromatado
- **BK8** Acabado Alta Resistencia
- GC Galvanizado en Caliente
- INOX Acero Inoxidable
- PT Pintura Poliester
- AL Aluminio
- LN Latón or Latón Niquelado

## **Materiales Aislantes**

- PC+ABS Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC Policloruro de Vinilo
- **PP** Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU Poliuretano
- PE Polietileno
- NBR Caucho NBR
- PET Poliestirester Termoplástico
- TPV Termoplástico









