



Descripción

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



ETIM 10	EC001180	Llave	18
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,016
Sistema de Protección	LTN	u	100
Acabado	Latón niquelado	Material	Latón niquelado
DN	DN 7	IP	IP54
M/PG	M12	Temperatura de trabajo (°C)	-45 / 150 °C
G (mm)	5	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ø d1 (mm)	8		
L (mm)	21.5		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

