



### Descripción

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

### Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                 |                             |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| ETIM 10                               | EC001180        | Llave                       | 24                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | kg/u                        | 0,032             |
| Sistema de Protección                 | LTN             | u                           | 100               |
| Acabado                               | Latón niquelado | Material                    | Latón niquelado   |
| DN                                    | DN11            | IP                          | IP54              |
| M/PG                                  | M20             | Temperatura de trabajo (°C) | -45 / 150 °C      |
| G (mm)                                | 6.5             | Comportamiento fuego        | A1 No combustible |
| Ø d1 (mm)                             | 12.7            |                             |                   |
| L (mm)                                | 22.5            |                             |                   |

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

