



### Descripción

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

### Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                   |  |
|---------------------------------------|--|-------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001180          |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                   |  |
| Sistema de Protección                 |  | LTN               |  |
| Acabado                               |  | Latón niquelado   |  |
| DN                                    |  | DN36              |  |
| M/PG                                  |  | M50               |  |
| G (mm)                                |  | 9                 |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 37.5              |  |
| L (mm)                                |  | 38                |  |
| Llave                                 |  | 56                |  |
| kg/u                                  |  | 0,255             |  |
| u                                     |  | 10                |  |
| Material                              |  | Latón niquelado   |  |
| IP                                    |  | IP54              |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -45 / 150 °C      |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible |  |

- 🔒 Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocincado
- BC

- Electrocincado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliéster
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico