Racores Tubo flexible Metal

19/11/2026

# Racor Hembra RMMH





## Descripción

Racor metálico con rosca interior y casquillo interior en latón niquelado para el montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

## Ventajas

Dispone de rosca hembra interior que facilita la conexión de racores rosca exterior RM para el empalme de tramos de tubos flexibles. El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

## Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Racor Hembra RMMH

## Características técnicas principales

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LTN | Latón niquelado | DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | |
| Latón niquelado | IP54 | -45 / 150 °C | A1 No combustible | ETIM 10 EC001180 |

## Datos de producto

| DN | | | | L (mm) | | REF | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 7 | M12 | 6 | 8 | 22.1 | 18 | 37046120 | 0,018 | 100 |
| DN 9 | M16 | 7 | 9.8 | 24.6 | 20 | 37046160 | 0,026 | 100 |
| DN11 | M20 | 7.5 | 12.7 | 25.1 | 24 | 37046200 | 0,037 | 100 |
| DN13 | M20 | 8 | 14.5 | 25.6 | 26 | 37046201 | 0,041 | 50 |
| DN16 | M25 | 9 | 16.2 | 27.6 | 28 | 37046250 | 0,046 | 50 |
| DN21 | M32 | 9 | 21 | 30.1 | 34 | 37046320 | 0,073 | 25 |
| DN29 | M40 | 9 | 28.6 | 33 | 45 | 37046400 | 0,134 | 20 |
| DN36 | M50 | 10 | 37.5 | 40.5 | 56 | 37046500 | 0,266 | 10 |
| DN48 | M63 | 15 | 48.8 | 51.6 | 70 | 37046630 | 0,494 | 5 |

## Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.