



Descripción

Rail de 41x41 mm con espesor 2 mm para cargas elevadas en instalaciones de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Con Sistema de Protección GC. Posee perforaciones en las 3 caras aumentando las posibilidades de conexión de soportes y otros elementos. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Conjuntamente con el accesorio Soporte Fijación, brinda la oportunidad de regular el ángulo de conexión del sistema, adaptándose a techos inclinados o bóvedas de túneles

Disponible en Sistemas de Protección PG y GC

Marcado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalación. Gracias a las perforaciones a tres caras de los railes permite una rápida conexión y atornillado M8x65 de los Soportes Base

Sistema versátil de instalación. podemos conectar diferentes elementos como el Soporte fijación para conexión a techo o como apoyo lateral para la pared, instalándolo lateralmente al rail y aumentando la estabilidad y los valores de carga del conjunto.

Aplicaciones

Soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), en instalaciones a techo en Túneles, Galerías de servicio, Edificios o instalaciones en entornos industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u1	
Sistema de Protección		MaterialAcero con prot. superficial	
Acabado		Espesor (mm)2	
Clase Resistencia		Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C	
Ala (mm)		Comportamiento fuegoA1 No combustible	
Longitud (m)			
kg/u			

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

□ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

