

Racor RGp 7035

1/2



Descripción

Racor recto giratorio de poliamida 6 en color gris con rosca métrica para montaje de tubos flexibles TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo. Cuerpo y tuerca en color gris (RAL 7035).

Ventajas

Alto componente estético. Color Gris RAL 7035 de acuerdo con otros tubos o materiales eléctricos. También disponible en color gris oscuro RAL 7001.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Fácil instalación de racor a caja gracias a su cuerpo giratorio.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles TFA, TM-PVC y Ecoflex®, para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones



Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035

DN DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Poliamida 6

 IP65

 -25 / 105 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001178

Datos de producto							
DN					Ref	kg/u	
DN 9	M16	10	39	21	35012160	0,006	100
DN11	M20	10	42	25	35012200	0,008	50
DN13	M20	10	44	25	35012201	0,009	50
DN16	M25	11	47	30	35012250	0,013	25
DN21	M32	11	52	36	35012320	0,018	25
DN29	M40	12.5	66	44	35012400	0,034	10
DN36	M50	12.5	67	54	35012500	0,045	8
DN48	M63	15	76	69	35012630	0,068	5

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electroincado

BC - Electroincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico